

ОПИСАНИЕ	1259VMPKL	1259VMPKH
Коммерческое наименование	1259AMT	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Назначение	Шасси	
Колесная формула	6x2R	
Кабина	Высокая, высокопольная	Низкая, низкопольная
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ		
Колесная база, мм	5 300 +1 350	4 800+1 350
Длина, мм	11 000	10 200
Ширина, мм	2 550	2 550
Высота, мм	3 700	3 040
МАССЫ, КГ		
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	25 000	
Допустимая полная масса автопоезда, кг	44 000	
Снаряженная масса транспортного средства, кг	9 160	8 840
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7 000	
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	13 000+11 500	
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	ISGe5-460	
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров	6 в ряд	
Рабочий объем, куб.см	11 800	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	330 (460) / 1 900	
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	2 300 / 1 100	
Экологический класс	Евро-5	
Достижение уровня экологичности	Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)	
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+	
Топливный фильтр тонкой очистки с подогревом	+	
Топливный бак	600 л	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Тип	Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси	
Передние тормозные механизмы	Дисковые	
Задние тормозные механизмы	Дисковые	
EBS / ASR / ESP	+ / + / +	
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная	Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake)	
Тип сцепления	Ододисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление	
ПОДВЕСКА		
Тип	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах	
Передняя	Кол-во листов рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, пневматическая (2+3)
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
	Датчик нагрузки на заднюю ось	+
ШИНЫ		
Передняя ось / Задняя ось / Запасное колесо	315/70R22.5 или 315/80R22.5	
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ И ШАССИ		
Верхний спойлер	+ или -	-
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.)	+	
Инструментальный ящик, доступ снаружи (верхний и нижний)	+	
ИНТЕРЬЕР		
Электропривод стеклоподъемников	+	
Электропривод боковых зеркал	+	
Подогрев боковых зеркал	+	
Радио FM / AM / USB	+ / + / +	
Акустическая система (4 динамика)	+	
Атономный воздушный отопитель 4 кВт	+	
Кондиционер	+	
Круиз-контроль	+	
Люк в крыше	+	
Количество спальных мест	2	1
Сервисная информация		
Межсервисный интервал, км	45 000 / 60 000 / 90 000	
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега	

ООО «Фотон Мотор»
 Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

<https://galaxy-trucks.ru>

FOTON R 6x2

ВАШ ПРОПУСК К ВЕРШИНАМ ПРИБЫЛЬНОСТИ



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



Допустимая полная масса
25 т

Мощность при 1900 об/мин
330 (460) л.с.

Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя)
7 т / 13 т + 11,5 т

Крутящий момент при 1100 об/мин
2300 Нм

Кабина Высокая с ровным уровнем пола, низкая с моторным тоннелем, со спальными местами

Экокласс
Евро-5

Топливные баки
600 л.

Трансмиссия
12AMT

ВАШ FOTON R 6X2 – ВАШ ПРОПУСК К ВЕРШИНАМ ПРИБЫЛЬНОСТИ

Foton R 6x2 – ваше универсальное решение для городских и пригородных развозных операций как в одиночном исполнении, так и в составе автопоезда, с высокой спальней и с дневной спальней кабинами на ваш выбор.

С объемом загрузки 20+20 паллет, высочайшим комфортом и продуктивностью водителя в интерьере кабины от Galaxy, топливо-эффективной силовой линией и трехлетним периодом продленной гарантии ваши перевозки станут еще рентабельнее.

Не забудьте также присмотреться к Сервисному контракту Foton Практик. С ним послепродажное обслуживание вашей техники станет выгоднее, а непредвиденные простои уйдут в прошлое.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА «СЛЕПЫХ» ЗОН С 6-Ю КАМЕРАМИ КРУГОВОГО ОБЗОРА

DMS – СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ

LDW - СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА РАЗМЕТКОЙ С КАМЕРОЙ ПОД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ

FCW - СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С РАДАРом В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

AEBs – СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО АВАРИЙНОГО ТОРМОЖЕНИЯ С РАДАРом В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ

EBS/ASR/ESP

ФАРЫ

LED ФАРЫ ОСНОВНОГО СВЕТА,
LED ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ И
LED ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

КАБИНА

РОВНЫЙ ПОЛ, ВЫСОКАЯ КРЫША,
ДВА СПАЛЬНЫХ МЕСТА ИЛИ НИЗКАЯ
КРЫША, ОДНО СПАЛЬНОЕ МЕСТО

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА
ТОРМОЗА ДИСКОВЫЕ

ЗАДНЯЯ ТЕЛЕЖКА

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСИ 13 000 кг ВЕДУЩАЯ ОСЬ И 7 500 кг ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ОСЬ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА С УПРАВЛЕНИЕМ ПОДЪЕМНОЙ ОСЬЮ
ВЕДУЩАЯ ОСЬ С БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ТОРМОЗА ДИСКОВЫЕ

ЭКСТЕРЬЕР

КАБИНА: ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ДВУХМЕСТНАЯ, ДВУХДВЕРНАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД, С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ СПАЛЬНЫМИ МЕСТАМИ

ПОДВЕСКА КАБИНЫ НА 4-Х ПНЕВМОЭЛЕМЕНТАХ

ОПРОКИДЫВАНИЕ КАБИНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ НАСОСА

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК, ДОСТУП СНАРУЖИ (ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ)

ИНТЕРЬЕР

12.3" ПОЛНОСТЬЮ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ + 10.3" МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ НА ПНЕВМОПОДВЕСКЕ, РЕГУЛИРУЕМОЕ, С ПОДОГРЕВОМ И ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ЗАПУСК И ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ С КОНДИЦИОНЕРОМ

ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ WEBASTO, МОЩНОСТЬ 4 кВт

СТОЛИК В ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ НА МЕСТЕ ПАССАЖИРА

ОБОРУДОВАНИЕ ШАССИ

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО В ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧИНЕ РАМЫ - HYVA JK50-C9
ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМО-РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПРИЦЕПА В ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧИНЕ РАМЫ
АКБ – 2x240 Ач (AGM)
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 600 л.

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ ISGe5 460 л.с.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 12 АМТ
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 2,846

